



DONNEES TECHNIQUES

NOM DU PRODUIT: BASE

Version: 09/05/2012

DESCRIPTION:

Les Specialist Paint Base sont destinées à être utilisées sous les finitions custom de Specialist Paints pour produire un effet de couleur maximal. Les Base sont mixables entre elles, ainsi les options de couleur sont sans fin.



PREPARATION DES SURFACES:

Appliquer le 2K Primer comme indiqué. Après le temps de séchage recommandé, nettoyer la surface de tous contaminant et débris. Poncer manuellement à l'eau ou à sec au grain P600 ou supérieur (ou à la ponceuse au grain P320 ou plus fin). Nettoyer la surface de tout débris de ponçage avec du solvant. Attendre le séchage complet avant d'appliquer la couche de base. Les surfaces précédemment peintes doivent être poncées au grain 600-1000.



MELANGE:

RATIO DE MELANGE : 2:1— en volume, bien mélanger avant d'appliquer.
2 volumes de Base Colour (bien mélanger)
1 volume de D-Thinner

INSPIRE AIRBRUH: fourni prêt à l'emploi mais peut être dilué jusqu'à 100% avec de l'Inspire Thinner

DUREE DE VIE:

Non applicable. Peut rester dans un container fermé si non utilisé.



REGLAGE DU PISTOLET:

Conventionnel (gravité): buse 1.4 -1.8 mm
HVLP(gravité): buse 1.0 mm - 1.2 mm - 1.4 mm
(En fonction de la taille de l'objet à peindre)

PRESSION D'AIR:

Conventionnel: 3,5 - 4 bar au pistolet
HVLP: 0,66 bar maximum à la buse



APPLICATION:

Les pistolets HVLP sont recommandés. Continuer à mélanger la peinture dans le pistolet.

- Appliquer 2 – 3 couches moyennement humides.
- Attendre 10 -15 minutes entre couches.
- Peindre les cotés d'un véhicules en passes continues plutôt que les panneaux individuels pour éviter les surcharges en bord de panneaux qui peuvent causer un effet d'inégalité sur les panneaux finis.
- Attendre 60 minutes avant d'appliquer une couleur à effet ou du 2K SHOWCLEAR.



SECHAGE

Attendre 10 - 15 minutes entre couches.



VERNIS:

Vernir avec 2K SHOWCLEAR pour obtenir l'effet de profondeur de la finition. Suivre les instructions d'application du 2K SHOWCLEAR.



NOTES SPECIALES:

NOTE: Commencer toujours par pulvériser un panneau de test pour vérifier la couleur et établir le nombre de passes nécessaires.

SANTE ET SECURITE:

Lire tous les avertissements, les premières aides et les instructions de sécurité de tous les composants avant de les utiliser. Maintenir hors de la portée des enfants et des animaux. Utiliser un masque respiratoire homologué NIOSH/MSHA . Utiliser un détendeur pour isocyanates (TC-19C or équivalent). Se conformer aux instructions du fabricant du masque. Se protéger les mains avec des gants en caoutchouc. Porter des protections pour le visage, les yeux et la peau.

Les produits Specialist Paints sont à usage industriel et doivent être utilisés par des peintres professionnels et entraînés.

Note: La peinture custom peut être difficile. Tous les produits doivent être testés avant de commencer tout travail pour en déterminer la pertinence, l'effet final et l'apparence. Toutes informations et données fournies par CUSTOM PAINTS LTD sont fournies de bonne foi et s'entendent seulement comme un guide à usage général. CUSTOM PAINTS LTD n'acceptera aucune responsabilité en cas de défaut d'utilisation, de tout type d'anomalie, de manque d'expertise de la part de l'utilisateur, mauvaise conservation des produits, mauvaise préparation, utilisation de matériaux incompatibles, défaillance de l'équipement, utilisation d'équipement incorrect ou autre raison hors du contrôle de CUSTOM PAINTS LTD et en outre, aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à la qualité marchande ou à l'adéquation à une utilisation ou à un usage particulier, et n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécifique ou indirect résultant de l'utilisation de ces produits, sauf convention écrite contraire.